



C² REMOVE™

SEELBACH®



werkzeuge

Seite: 1 von 3

Produktinformation

Reiniger für die Vorbereitung von Betonböden



Beschreibung

C² Remove™ bereitet Betonböden für das Schleifen, Polieren, Härten, Verdichten und die Anwendung anderer eindringender Schutzmittel vor.

Dieses geruchsarme Reinigungsmittel entfernt schnell viele Bodenwaxse, Acryle, Nachbehandlungsmittel und Reifen-/Schleifspuren von Betonflächen.

Die Betonfläche wird von alten Beschichtungen befreit, die Mittel am Eindringen hindern oder die Köpfe von Schleif- und Poliergeräten verkleben können.

Das Reinigungsmittel C² Remove™ kann je nach Einsatz in konzentrierter Form oder mit klarem Wasser verdünnt verwendet werden.



Vorteile

- Wirksam im Entfernen von Wachsen, Acrylen und den meisten Nachbehandlungsmitteln und Versiegelungen mit geringem Feststoffanteil von Betonböden.
- Geruchlos für den Inneneinsatz
- Leicht zu verdünnen für die tägliche Flächenreinigung und eine starke Tiefenreinigung
- Konzentriert für leichten Transport und Lagerung
- Enthält leicht biologisch abbaubare Stoffe
- Kompatibel mit allen C²-Lithiumhärttern, -Verdichtern, -Versiegeln und -Reinigern.
- Umweltfreundlich, auf Wasserbasis, ohne Lösungsmittel, ungiftig, geruchlos, weder erbgutschädigend noch krebserregend (sicher in Bereichen, in denen Lebensmittel gehandhabt werden), nicht brennbar, schnell trocknend, leicht aufzutragen.
C² Remove™ ist atmungsaktiv und UV-stabil.

Einschränkungen

Alle hier aufgeführten Informationen sind unserem besten Wissen nach genau. Sie sind strikt als Anhaltspunkte zu betrachten. Handhabungsbedingungen, Installation und Verwendung stehen nicht unter unserer Kontrolle, so dass wir die Ergebnisse nicht garantieren können.

Die Effizienz des Produkts ist bei tiefen Temperaturen reduziert.

Kann synthetisches oder reflektierendes Glas beschädigen.

Für weitere Testdaten wenden Sie sich bitte an Seelbach International GmbH unter: info@seelbach-international.com



Spezifikation

Typische Deckung

Die angegebenen Deckungswerte sind Standardwerte, die jedoch abhängig von der Porosität und Struktur der Oberfläche variieren.

Standarddeckung für gebrauchsfertigen Reiniger
7,5 - 12,5 m²/Liter



Technische Daten

FORM	klare Flüssigkeit, leichter Zitronengeruch
DICHTE	1,05
AKTIVE INHALTSSTOFFE	----
FESTSTOFFE, GESAMT	----
pH-Wert	----
GEWICHT/GAL	8,76 lbs
FLAMMPUNKT	> 93°C ASTMD 3278
GEFRIERPUNKT	----
VOC-GEHALT	max. 4%
LAGERBESTÄNDIGKEIT	2 Jahre im ungeöffneten, fabrikversiegelten Behälter



GERÄTE

Mit einem Besen oder Mop und Drucksprüngerät auftragen. Einen Besen oder eine Scheuersaugmaschine für leichtes Scheuern verwenden. Nur mit einem Druckwaschgerät oder einem Mop mit klarem Wasser waschen, wenn übermäßige Rückstände entfernt werden müssen.



LUFT- UND OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Die Temperatur von Luft und Oberfläche sollte zwischen 4°C und 38°C liegen.

Nicht bei einer Temperatur unter 4°C anwenden.



C² REMOVE™

Produktinformation



LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Eine Temperatur von 4-38°C einhalten, vor extremen Temperaturen und vor Frost schützen. Paletten nicht stapeln.
- Die angegebene Lagerfähigkeit geht von einer kühlen, trockenen Lagerung in fabrik-versiegelten aufrecht stehenden Behältern aus. Nicht verändern oder mit anderen Chemikalien mischen. Vor Gebrauch auftauen und gut mischen, und den Behälter nach Verwendung immer schließen.
- Entsorgen Sie alles unbenutzte Produkt entsprechend den geltenden Vorschriften. Behälter nicht wieder verwenden und Etikett nicht entfernen.
- Diese und andere Chemikalien außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERPACKUNG

Behälter 3,5 L und 20 L



AUFBRINGUNG

Bitte lesen Sie die SICHERHEITSHINWEISE auf dem Etikett und die Beschreibung der VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE vor Verwendung und Aufbringung.

Immer prüfen: Jede Oberfläche vor Aufbringung auf Eignung und gewünschtes Ergebnis überprüfen. Um das beste Ergebnis zu erzielen, ist die „Aufbringungsanleitung“ zu befolgen. Die Oberfläche vor Inspektion und Endabnahme gründlich trocknen lassen.



VERDÜNNUNG

Das Produkt ist abhängig vom gewünschten Verwendungszweck mit sauberem Wasser zu verdünnen:

- Zur Entfernung leichter Wachsansammlungen im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen.
- Zur Entfernung starker Wachsansammlungen im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnen.
- Zur Entfernung von Nachbehandlungsmittel mit geringem Feststoffanteil und Versiegelungen ist das Produkt unverdünnt zu verwenden.

EMPFEHLUNGEN

Die Empfehlungen von C² hinsichtlich der Vorbereitung der Oberfläche und der Aufbringung des Produkts sind zu befolgen.

Loser Bauschmutz und Fremdkörper müssen von der zu behandelnden Oberfläche mit einem trockenen Besen entfernt werden.

Zum Entfernen von Ölflecken ist C² StainClean™ zu verwenden.

Die gesäuberten Böden müssen frei von alten und gelösten Beschichtungen sein. Eine gründliche Behandlung mit einem Mop, Nass-Sauger oder einer Scheuersaugmaschine entfernt normaler-

weise genügend Rückstände, damit der gereinigte Boden nach dem Trocknen behandelt werden kann.

Bei Temperaturen unter 10°C ist eine längere Einwirkzeit von C² Remove™ anzusetzen.

C²-Produkte nicht auf gefrorene Flächen auftragen. Der Beton muss aufgetaut sein und die Oberflächentemperatur über 4°C liegen.

Bitte wenden Sie sich an Seelbach International oder Ihren Vertriebspartner oder Händler vor Ort hinsichtlich der Anwendung unter extremen oder ungewöhnlichen Witterungsverhältnissen.



Anwendung

1. Das Produkt mit einem Niederdrucksprüngerät aufbringen.
2. 5 -10 Minuten einwirken lassen.
3. Mit einer steifen Bürste oder einer Scheuersaugmaschine reinigen.
4. So viel wie möglich des benutzten Reinigungsmittels und der gelösten Beschichtung aufnehmen.
5. Wenn nötig, den Boden mit klarem Wasser abspülen oder wischen.

Nach der Reinigung Werkzeuge und Geräte sofort mit klarem Wasser säubern.



C² REMOVE™

Produktinformation

SEELBACH®

werkzeuge

Seite: 3



Sicherheitshinweise

Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Crete Colors International, LLC ist ein Mitglied des Sicherheitsdaten-Partnerschaftsprogramms von INFOTRAC. Im Falle eines chemischen Notfalls im Zusammenhang mit unseren C²-Produkten, bei Verschütten, Austreten, Brand oder Unfall, wenden Sie sich bitte kostenlos an INFOTRAC für sofortige Informationen zur Ersten Hilfe.

Online-Zugang rund um die Uhr: www.infotrac.net
Telefonkontakt rund um die Uhr: +1- 352-323-3500

C² Remove™ ist ein konzentrierter Markenreiniger. Geeignete Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen für Aufbringung und Handhabung anwenden. Das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung hinsichtlich der Vorsichtsmaßnahmen vollständig durchlesen.



Erste Hilfe

- Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen auslösen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen herausnehmen. Augen sofort 15 Minuten lang mit laufendem klarem Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Betroffenen Bereich mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Bedarf einen Arzt aufsuchen.

Notfallauskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin
Tel.: 030 - 19 240, Fax: 030 - 30 68 67 21, eMail: berlintox@giftnotruf.de

Garantie

Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf unseren eigenen Forschungsergebnissen und denen Dritter und sind nach unserem besten Wissen korrekt. Wir geben jedoch keine Garantie ihrer Korrektheit, da wir nicht jeden möglichen Verwendungszweck unserer Produkte abdecken und jede Variation vorhersehen können, die bei Mauerflächen, Arbeitsbedingungen und verwendeten Methoden auftreten. Der Käufer muss seine eigenen Tests durchführen, um die Eignung der Produkte für einen bestimmten Zweck festzustellen.

CreteColors International gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten ist. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gibt CreteColors International keine weitere Gewährleistung hinsichtlich des Produkts, weder ausdrücklich noch implizit, was sich auch ohne Einschränkungen auf die implizite Garantie der handelsüblichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck bezieht.

CreteColors Haftung ist in jedem Fall auf die Lieferung einer ausreichenden Produktmenge beschränkt, um die jeweiligen Flächen noch einmal zu behandeln, auf die ein defektes Produkt aufgetragen wurde. Die Annahme und Verwendung dieses Produkts befreit CreteColors von jeder weitergehenden Haftung, gleich aus welchem Grund, einschließlich der Haftung für indirekte oder Folgeschäden, gleich ob sie aus einem Garantiebruch, Fahrlässigkeit oder strikter Haftung resultieren. Diese Gewährleistung darf durch Vertreter von CreteColors International, ihren Vertriebspartnern oder Händlern nicht geändert oder erweitert werden.

Kundendienst

Für technische Unterstützung und Produktinformationen besuchen Sie bitte unsere Website www.cretecolors.de oder senden Sie eine eMail an info@seelbach-international

*Unsere Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung und Pflege beruhen auf den bisherigen Erfahrungen. Sie sollen helfen, zur Werterhaltung des Bodens beizutragen. Im Einzelfall können andere Reinigungsmittel und -methoden geeigneter sein. Welches Reinigungskonzept die individuellen Anforderungen im Objekt am besten erfüllt, empfehlen wir, im Bedarfsfall direkt mit kompetenten Reinigungsspezialisten abzustimmen. **Bei speziellen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.***

www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH · Hauptstr. 20 · D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 · Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh